



I tavoli sono realizzati su fianchi e adottano un sistema di riscaldamento che funziona grazie ad una resistenza circolare riscaldante posta sul lato destro del tavolo e ad una ventola che distribuisce il calore internamente al tavolo. Sono previsti modelli con porte scorrevoli e passanti, con e senza alzatina.

The counters are made with sides and feature a heating system that works by means of a circular heating element located on the right side of the counter and a fan that distributes the heat inside it. Models are available with sliding and pass-through doors, with or without upstand

Les comptoirs sont fabriqués avec des côtés et disposent d'un système de chauffage qui fonctionne au moyen d'un élément chauffant circulaire situé sur le côté droit du comptoir et d'un ventilateur qui distribue la chaleur à l'intérieur. Les modèles sont disponibles avec des portes coulissantes et traversantes, avec ou sans dossier.

Die Schranktische sind mit Seitenwänden versehen und verfügen über ein Heizsystem, das mit einem kreisförmigen Heizelement auf der rechten Seite des Schanks und einem Lüfter, der die Wärme im Inneren verteilt, arbeitet. Die Modelle sind mit Schiebe- und Durchgangstüren, mit oder ohne Aufkantung erhältlich.

CARATTERISTICHE

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- AISI 304**
 - realizzate in acciaio inox AISI 304
 - made of stainless steel AISI 304
 - fabriqué en acier inoxydable AISI 304
 - hergestellt aus Edelstahl AISI 304
- Fino a 2000 mm
 - Up to 2000 mm
 - Jusqu'à 2000 mm
 - Bis 2000 mm
- Bordo piano 40 mm
 - Worktop 40 mm thickness
 - Epaisseur du dessus 40 mm
 - Plattenkante 40 mm
- Dotati di piedini h. 14/23 cm
 - With adjustable feet, h. 14/23 cm
 - Pieds réglables d'une hauteur de 14/23 cm
 - Mit höhenverstellbaren Füßen H. 14/23 ausgestattet
- Con schiena
 - With back
 - Avec dos
 - Mit Rückwand
- Range di temperatura
 - Temperature range
 - Gamme de température
 - Temperaturbereich
- Ventilati
 - Ventilated
 - Ventilées
 - Umluftkühlung
- Alimentazione standard 230V/50Hz 1N
 - Supply Voltage 230V/50Hz 1N
 - Tension d'alimentation 230V/50Hz 1N
 - Anschlussspannung 230V/50Hz 1N
- Potenza assorbita 2200W 9,6A
 - Total power 2200W 9,6A
 - Puissance 2200W 9,6A
 - Leistung 2200W 9,6A

DOTAZIONE STANDARD

EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT / AUSRÜSTUNG

- Con ripiano
 - With shelf
 - Avec étagère
 - Mit Zwischenfläche
- Con alzatina tamponata h 100 mm
 - With closed rear upstand h 100 mm
 - Avec dossier fermé arrier h 100 mm
 - Mit geschlossener Aufkantung H 100 mm

OPTIONAL

OPTIONAL / OPTIONNEL / OPTIONAL

- Con alzatine laterali
 - With side upstand
 - Avec rebord lateral
 - Mit Seitenaufkantung
- Bordo raggiato R 15 mm
 - Rounded front edge R 15 mm
 - Bord rayonné R 15 mm
 - Abgerundete Kante R 15 mm
- Con ruote zincate o inox Ø 125
 - With galvanized or stainless steel wheels Ø 125
 - Avec roues galvanisées ou inox Ø 125
 - Mit verzinkten oder Edelstahlrädern Ø 125



MODELLO MODEL - MODEL - MODELL			MATERIALE MATERIAL MATÉRIAL WERKSTOFF	CAPACITÀ LORDA GROSS CAPACITY CAPACITÉ BRUTE BRUTTOVOLUMEN	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION - DIMENSIONS EXTERNES AUSSENABMESSUNGEN		
CON ALZATINA WITH REAR UPSTAND AVEC DOSSERET MIT AUFKANTUNG	SENZA ALZATINA WITHOUT REAR UPSTAND SANS DOSSERET OHNE AUFKANTUNG	PASSANTE PASS-TROUGH PASSANTES DURCHGEHEND			LUNGHEZZA LENGTH - LONGUEUR - LÄNGE	PROFONDITA' DEPTH - PROFONDEUR- TIEFE	ALTEZZA HEIGHT - HAUTEUR - HÖHE
TCM6710610	TCM6710620	TCM6710630	AISI 304	211	1000 mm	600 mm	850 mm
TCM6711610	TCM6711620	TCM6711630		237	1100 mm		
TCM6712610	TCM6712620	TCM6712630		263	1200 mm		
TCM6713610	TCM6713620	TCM6713630		290	1300 mm		
TCM6714610	TCM6714620	TCM6714630		316	1400 mm		
TCM6715610	TCM6715620	TCM6715630		342	1500 mm		
TCM6716610	TCM6716620	TCM6716630		369	1600 mm		
TCM6717610	TCM6717620	TCM6717630		395	1700 mm		
TCM6718610	TCM6718620	TCM6718630		421	1800 mm		
TCM6719610	TCM6719620	TCM6719630		448	1900 mm		
TCM6720610	TCM6720620	TCM6720630		474	2000 mm		
TCM6710610	TCM6710620	TCM6710630		211	1000 mm	600 mm	890 mm
TCM6711610	TCM6711620	TCM6711630		237	1100 mm		
TCM6712610	TCM6712620	TCM6712630		263	1200 mm		
TCM6713610	TCM6713620	TCM6713630		290	1300 mm		
TCM6714610	TCM6714620	TCM6714630		316	1400 mm		
TCM6715610	TCM6715620	TCM6715630		342	1500 mm		
TCM6716610	TCM6716620	TCM6716630		369	1600 mm		
TCM6717610	TCM6717620	TCM6717630		395	1700 mm		
TCM6718610	TCM6718620	TCM6718630		421	1800 mm		
TCM6719610	TCM6719620	TCM6719630	448	1900 mm			
TCM6720610	TCM6720620	TCM6720630	474	2000 mm			

