

IT

Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 85mm per la scocca e 65mm per la porta, con schiumatura ad alta densità (40 kg/m3) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili h120/150mm; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo; griglie GN 2/1 in ristan; cremagliere porta griglie in ABS amovibili, senza l'ausilio di utensili; flusso d'aria laterale; porte auto-chiudenti da 100°; unità refrigerante a monoblocco brevettata e tropicalizzata (in classe climatica 5); serratura di serie; alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 85 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3) for the body and 65mm thickness for the door; stainless steel adjustable feet h120/150; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; hot gas defrosting and condensation water evaporation; GN 2/1 ristan grids; removable racks for ABS grids, no tools needed; lateral air flow; self-closing doors from 100°; patented and tropicalized monobloc refrigerating unit (climatic class 5); lock as standard; standard power supply 230V/50Hz monophase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 85mm pour la caisse et de 65 mm pour la porte; pieds réglables h120/150mm; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; dégivrage et évaporation de l'eau de condensation par gaz chaud; grilles GN 2/1 en Ristan; crémaillères amovibles sans outils pour grilles en ABS; flux d'air latéral; porte à fermeture automatique de 100°; unité frigorifique avec monobloc breveté et tropicalisé (classe climatique 5); serrure de série; alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.





DE

Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite); 85 mm starke Rahmen-Isolierung und 65 mm starke Tür-Isolierung aus hochverdichtetem Polyurethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl H 120/150; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung durch heißen Gas; Ristan Gitter GN 2/1; ABS-Stangen für Gitter, abnehmbar ohne den Einsatz von Werkzeugen; seitliche Belüftung; selbstschließende Tür ab 100°; patentiertes und tropikalisiertes Monoblockkälteaggregat (Klimatische Klasse 5); serienmäßiges Schloss; Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de ristan; cremallera para rejillas de ABS extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar.





Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN35X1500	
NEOS GN			
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		350 VTN + 350 STN	
Range		-2°C +8°C	-2°C +8°C
Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus		V	S
S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventilé - Umluftkühlung			
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	270	270
Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verstoff Außen		304	
Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	750	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe / mit geöffneter Tür	mm	820/1520	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verstoff Innen		304	
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	600	600
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	670	670
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	645	645
Porte - Doors - Portes - Türen		2x1/2 ,Full	
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter 530x650	
Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		1	1
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		-	-
Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen		•	•
Type		Hot Gas	Manual
N° Defrost in 24 hrs.		3	-
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	Manual
Compressor	embraco		
Model		EMT6144Z	EMT6144Z
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/5	1/5
T° Evaporation	°C	-10	-15
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	300	255
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R134a / 1430	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	270	
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	280W - 1,5A	250W - 1,3A
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
Noise Level	dbA	51	
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	145	
Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtauerung		---	
Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		---	
Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum	---	
Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	---	
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse		5 40°C-40%	

• = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN35X1510	
NEOS GN			
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		350 VTN + 350 SBT	
Range		-2°C +8°C	-20°C -10°C
Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventilé - Umluftkühlung		V	S
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen		270	270
Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verstoff Außen		304	
Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite		750	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe / mit geöffneter Tür		820/1520	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		2025	
Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verstoff Innen		304	
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite		600	600
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe		670	670
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		645	645
Porte - Doors - Portes - Türen		2x1/2 ,Full	
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter 530x650	
		1	1
Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		--	--
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	●
Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen			
Type		Hot Gas	Manual
N° Defrost in 24 hrs.		3	-
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	Manual
Compressor			
Model		EMT6144Z	EMT2130GK
Potenza - Power - Puissance - Leistung		HP	1/5
T° Evaporation		°C	-10
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung		watt	300
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		GWP	R134a / 1430
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge		gr	270
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung		watt	280W - 1,5A
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung		V	230V~ 50Hz
Noise Level		dbA	51
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht		kg	145
Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtauerung		---	
Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		---	
Energia - Energy - Énergie - Energie		kWh / annum	---
Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt		l	---
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse		5 40°C-40%	

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

